

其他磁性器件-高压变压器类 他の磁性デバイス 高压变压器関連

高压变压器 高压变压器

1. 应用领域/応用分野:

- 工业领域
- 工業を適用

2. 产品图片/製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输入规格/定格入力: 800V 32kHz.
- 输出规格/定格出力: 56kVA
- 耐高压/高压耐性: 42kVA
- 适用温度/環適用温度: -25°C~60°C
- 存储的环境温度/保管周囲温度: -40 °C ~+105°C
- 温度等级/温度レベル: Class F
- 插脚类型/ピンタイプ: 客户定制/カスタマイズ可
- 外观尺寸/外形寸法: 客户定制/カスタマイズ可

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 体积小, 容量高;
- 小型化、大容量
- 损耗低, 高效率;
- 損耗が少なく高効率
- 采用外部壳体水冷散热, 产品灌封, 散热效率高且更加安全可靠;
- 外部ハウジングの水冷放熱を採用、製品の内部に特殊な密封材料を注入して冷却効率がなくて安全で信頼性がある。
- 可根据客户要求定制, 满足客户性能指标
- お客様の性能上の要求に応じてカスタマイズ可
- 迅速形成产能, 配合客户快速出货
- 迅速に生産体制を整え迅速に出荷

其他磁性器件-滤波器类 他の磁性デバイス フィルタ関連

大功率滤波器 高電力フィルタ

1. 应用领域：応用分野

- 工业领域
- 工業を適用

2. 产品图片：製品画像



3. 产品特性：製品特性

- 输入规格/定格入力： 380/400/415/480/600/690VAC
16kHz.
- 输出规格/定格出力： 400kVA
- 耐高压/高压耐性： 3kV AC or 6kV DC
- 适用温度/適用温度： 全功率运行/フルパワー運転-
40°C~55°C
- 存储的环境温度/保管周囲温度： 40 °C ~+60°C
- 温度等级/温度レベル： Class F
- 插脚类型/ピンタイプ： 客户定制/カスタマイズ可
- 外观尺寸/外形寸法： 客户定制/カスタマイズ可
- 适用海拔/適用標高： 4500M

4. 产品亮点：製品ポイント

- 体积小，容量高；
- 小型化、大容量
- 损耗低，高效率；
- 損耗が少なくて高效率
- 采用外部壳体水冷散热，产品灌封，散热效率高且更加安全可靠；
- 外部ハウジングの水冷放熱を採用、製品の内部に特殊な密封材料を注入して冷却効率がなくて安全で信頼性がある。
- 可根据客户要求定制，满足客户性能指标
- お客様の性能上の要求に応じてカスタマイズ可
- 迅速形成产能，配合客户快速出货
- 迅速に生産体制を整え迅速に出荷

