

LED 驱动电源 (Q6系列)  
LED駆動電源 (Q6シリーズ)

1. 市场领域及应用: UFO LED 驱动 (Q6 系列)

市場分野や応用: UFO LED 駆動 Q6 シリーズ

- 适用于工业照明
- 工業照明を適用

2. 产品图片/製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输出功率/出力工率: 120W/150W/200W/240W
- 输出电压/出力電圧: 180V-260V
- 3种可选择版本/三つの種類から選択可能
- non-dimmable, 3-in-1 dimming &
- 3-in-1 dimming +12V AUX output
- 雷击保护/雷電保護: L-N: 4KV & L/N-GND: 6KV

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 残 压: 小于2kV
- 残り压: 2kV未満
- 高效率: 大于或等于95%
- 高効率: 95%以上或いは相当
- 减少SKUs&提升库存周转: 输出电流通过拨码开关调节, 通过电位器微调; 其CCT可通过另一个拨码开关调节; 以满足产品功率要求。
- SKU s の削減と在庫回転率の向上: 出力電流はロータリースイッチで調整し、ポテンショメータで微調整する。また、そのCCTは別のロータリースイッチで調整し、製品の電力工率を満たすようにする。

LED驱动电源 (Q7系列)  
LED駆動電源 (Q7シリーズ)

1. 市场领域及应用: UFO LED 驱动 (Q7 系列)

市場分野や応用: UFO LED 駆動 (Q7 シリーズ)

- 适用于工业照明
- 工業照明を適用

2. 产品图片/製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输出功率/出力工率: 120W/150W/200W/240W
- 输出电压/出力電圧: 1380V-430V
- 3种可选择版本/三つの種類から選択可能:
  - non-dimmable, 3-in-1 dimming & 3-in-1 dimming +12V AUX output
- 雷声保护/雷電保護: L-N: 4KV & L/N-GND: 6KV

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 残 压: 小于2kV
- 残り压: 2kV未満
- 高效率: 大于或等于96%
- 高効率: 96%以上或いは相当
- 减少SKUs&提升库存周转: 输出电流通过拨码开关调节, 通过电位器微调; 其CCT可通过另一个拨码开关调节; 以满足产品功率要求。
- SKU s の削減と在庫回転率の向上: 出力電流はロータリースイッチで調整し、ポテンショメータで微調整する。また、そのCCTは別のロータリースイッチで調整し、製品の電力工率を満たすようにする。

LED驱动电源 (A5系列)  
LED駆動電源 (A5シリーズ)

1. 市场领域及应用: 条形驱动电源 (A5 系列)  
市場分野や応用: ストリップドライブ電源 (A5 シリーズ)

应用: 工矿灯照明、投光灯照明、泛光灯照明

応用: 工場と鉱山向けの照明、投光照明、スポットライト照明

2. 产品图片¥製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输出功率/出力工率: 120W/150W/200W/240W
- 输出电压/出力電圧: 380V-430V
- 无频闪/フリッカーなし: Flicker free
- 雷击保护/雷電保護: L-N: 4KV & L/N-GND: 6KV

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 残 压: 小于2kV
- 残り压: 2kV未満
- 高效率: 大于或等于96%
- 高効率: 96%以上或いは相当
- 减少SKUs&提升库存周转: 输出电流可通过电位器微调满足产品功率要求。
- SKU s の削減と在庫回転率の向上: 出力電流はポテンショメータで微調整し、製品の工率要件を満たすことができる。

LED驱动电源 (A6系列)  
LED駆動電源 (A6シリーズ)

1. 市场领域及应用: 条形驱动电源 (A6 系列)

市場分野や応用: ストリップドライブ電源 (A6シリーズ)

应用: 工矿灯照明、投光灯照明、泛光灯照明、路灯照明

応用: 工場と鉱山向けの照明、投光照明、スポットライト照明  
街灯照明

2. 产品图片/製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输出功率/出力工率: 120W/150W/200W/240W
- 输出电压/出力電圧: 180V-260V
- 3种可选择版本/三つの種類から選択可能
- non-dimmable, 3-in-1 dimming & 3-in-1 dimming +12V AUX output
- 雷击保护/雷電保護: L-N: 6KV & L/N-GND: 10KV

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 残 压: 小于2kV
- 残り压: 2kV未満
- 高效率: 大于或等于95%
- 高効率: 95%以上或いは相当
- 減少SKUs&提升库存周转: 输出电流可通过电位器微调满足产品功率要求。
- SKU s の削減と在庫回転率の向上: 出力電流はポテンショメータで微調整し、製品の電工率件を満たすことができる。

LED驱动电源 (A7系列)  
LED駆動電源 (A7シリーズ)

1. 市场领域及应用: 条形驱动电源 (A7 系列)

市場分野や応用: ストリップドライブ電源 (A7 シリーズ)

应用: 工矿灯照明、投光灯照明、泛光灯照明、路灯照明

応用: 工場と鉱山向けの照明、投光照明、スポットライト照明  
街灯照明

2. 产品图片/製品画像:



3. 产品特性/製品特性:

- 输出功率/出力工率: 120W/150W/200W/240W
- 输出电压/出力電圧: 380V-430V
- 3种可选择版本/三つの種類から選択可能:
  - non-dimmable, 3-in-1 dimming
  - & 3-in-1 dimming +12V AUX output
- 雷击保护/雷電保護: L-N: 6KV & L/N-GND: 10KV

4. 产品亮点/製品ポイント:

- 残 压: 小于2kV
- 残り压: 2kV未満
- 高效率: 大于或等于96%
- 高効率: 96%以上或いは相当
- 減少SKUs&提升库存周转: 输出电流可通过电位器微调满足产品功率要求。
- SKU s の削減と在庫回転率の向上: 出力電流はポテンショメータで微調整し、製品の電力工率を満たすことができる。